

JET ACRYL M-6

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Εξαιρετικής ποιότητας ακρυλικό χρώμα, εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης με άριστες αντοχές στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες και μεγάλη διάρκεια ζωής. Χρωματίζεται με το σύστημα χρωματισμού HARMONY DESIGN της MAXPΩ σε απεριόριστες αποχρώσεις Πολύ μεγάλη καλυπτικότητα και λευκότητα. Χαρακτηρίζεται από ισχυρή πρόσφυση, θαυμάσιο άπλωμα, γρήγορο στέγνωμα. Δημιουργεί ένα όμορφο ματ τελείωμα πολύ απαλό στην αφή. Αντέχει μακροχρόνια στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες και στην UV ακτινοβολία, διατηρώντας αναλλοίωτες τις αποχρώσεις, επιτρέπει στην βαμμένη επιφάνεια να αναπνέει. Μεγάλες αντοχές στα λερώματα, εύκολο καθάρισμα.

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Εφαρμόζεται σε κάθε είδους κατάλληλα προετοιμασμένη νέα ή παλαιά επιφάνεια όπως τοιχοποιία, σοβάδες, μπετόν, τούβλα, κλπ. Χρησιμοποιείται ιδιαίτερα σε εφαρμογές στις οποίες θέλουμε να επιτύχουμε άριστα προστατευτικά και αισθητικά αποτελέσματα.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Εμφάνιση:	Ματ λευκό & αποχρώσεις
Ιξώδες, 25° C:	110±10 K.U(STORMER, 25°C)
Πυκνότητα (Λευκό):	1,58±0,05 gr/ml (ISO 2811.01-02,20°C)
Χρόνος στεγνώματος, στους 25° C:	
Στην αφή:	1 ώρα
Επαναβαφή:	μετά από 3 ώρες
Απόδοση:	11±1m ² /lit ανά στρώση στις κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες.
Αραίωση:	5-10 % με νερό

ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Δουλεύεται εύκολα με ρολό, πινέλο ή πιστόλι airless. Η επιφάνεια που θέλουμε να βάψουμε πρέπει να είναι καθαρή από κάθε είδους ξένο σώμα (λάδια, σκόνες, άλατα, σαθρά υλικά, υπολείμματα παλαιών βαφών κλπ). Για το στοκάρισμα και σπατουλάρισμα των επιφανειών χρησιμοποιήστε **ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΣΤΟΚΟ ΣΠΑΤΟΥΛΑΣ** της **MAXPΩ**. Για καινούργιες επιφάνειες ή πορώδεις επιφάνειες βαμμένες με ασβέστη, ασταρώστε με το Ακρυλικό αστάρι διαλύτου **VILEDUR M-20** αραιωμένο έως 100 % με διαλυτικό πινέλου **M-30** της **MAXPΩ** και στη συνέχεια εφαρμόστε δυο χέρια **JET ACRYL M-6**. Το χρώμα εφαρμόζεται και αφήνεται να στεγνώσει σε θερμοκρασία από 10°C έως 35° C. Ανακινείστε καλά πριν την χρήση.

ΥΓΙΕΙΝΗ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Μακριά από παιδιά • Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας το δοχείο του προϊόντος ή την ετικέτα • Να μην έρθει σε επαφή με τα μάτια, με το δέρμα ή με τα ρούχα • Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το βιβλίο ή την ετικέτα • Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία • Περιέχει 1,2-βενζισοθειαζολ-3(2H)-ονη και μίγμα των: 5-χλωρο-2-μεθυλο-4-ισοθιαζολιν-3-ονη [EC no. 247-500-7] με 2-μεθυλο-2H-ισοθιαζολ-3-ονη [EC no. 220-239-6] (3:1). Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση • Μην το αδειάζετε στην αποχέτευση • Διάθεση του περιεχομένου και του δοχείου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Τα εργαλεία καθαρίζονται αμέσως μετά την χρήση με νερό και εάν χρειάζεται με απορρυπαντικό.

ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις)

Οριακή τιμή της ΕΕ για αυτό το προϊόν κατηγορία A/a Χρώματα εσωτερικής χρήσης ματ για τοίχους και οροφές (σπιλπνότητα <25@60°): **30 g/l** (2010). Το προϊόν περιέχει κατά μέγιστο **29 g/l** ΠΟΕ.

ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΧΡΩΜΑ



MAXPΩ Α.Ε
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ-ΧΗΜΙΚΩΝ
ΒΙΠΕ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΗΛ 2610 647347 ΦΑΞ 2610 647460

www.machro.gr - machro@machro.gr