

# FARMAXYL M-99

## ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Το **FARMAXYL M-99** είναι άοσμο συντηρητικό και προστατευτικό βερνίκι ξύλου υδατικής βάσεως απαραίτητο για την βαφή και προστασία κάθε είδους ξύλινης επιφάνειας. Διαθέτει μεγάλη διεισδυτικότητα στα ξύλα και τα προστατεύει από τους μύκητες και τις μπλε κηλίδες, αναδεικνύοντας ταυτόχρονα την φυσική τους ομορφιά. Προσφέρει αποτελεσματική προστασία από την υπεριώδη ηλιακή ακτινοβολία. Έχει μεγάλη ελαστικότητα, δεν ξεφλουδίζει, δεν φουσκώνει και δεν σπάει.

## ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Εφαρμόζεται εύκολα με πινέλο, πιστόλι ή εμβάπτιση, σε κάθε είδος ξύλινης επιφάνειας (πόρτες, παράθυρα, πέργκολες, περιφράξεις, κουφώματα κλπ) χωρίς τρεξίματα σε όλες τις κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες. Διατίθεται σε 9 έτοιμες αποχρώσεις.

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

**Εμφάνιση :** Διατίθεται σε 9 αποχρώσεις και διάφανο.  
**Ιξώδες, 25° C :** CF No2: 48± 5 sec (ISO 2884.02-03)  
**Πυκνότητα (λευκό) :** 0,90 ± 0,05 gr/ml (ISO 2811.01-02,20°C)  
**Χρόνος στεγνώματος, στους 25° C :**  
Επιφανειακό : 25-30 λεπτά.  
Επαναβαφή : 1 ώρα  
**Απόδοση :** 12-14 m<sup>2</sup>/lit στα μαλακά ξύλα ανά στρώση.  
16-18 m<sup>2</sup>/lit στα σκληρά ξύλα ανά στρώση.

## ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Οι επιφάνειες που θέλουμε να βάψουμε, πρέπει να είναι καθαρές και στεγνές χωρίς σκόνες, λάδια, ρητίνες ή άλλα ξένα σώματα. Σε καινούργια ή γυμνά ξύλα στοκάρτε τις ατέλειες του ξύλου με **ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΣΤΟΚΟ ΣΠΑΤΟΥΛΑΣ** της **MAXPO**, στην συνέχεια λειάνετε τις επιφάνειες με το κατάλληλο γυαλόχαρτο και εφαρμόστε 1-2 χέρια **FARMAXYL M-99**. Εσωτερικές επιφάνειες: Είναι απαραίτητη η επαναβαφή τους με βερνίκι **AQUALAC M-800** της **MAXPO**. Εξωτερικές επιφάνειες: Για ακόμη μεγαλύτερη προστασία και ένα εξαιρετικό φινίρισμα, εφαρμόστε το τελικό βερνίκι νερού **MARINLACK M-15**. Η τελική απόχρωση εξαρτάται από το φυσικό χρώμα, την απορροφητικότητα του ξύλου και τον αριθμό των επιστρώσεων **FARMAXYL M-99** που εφαρμόστηκαν.

## ΥΓΙΕΙΝΗ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Μακριά από παιδιά. Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε το δοχείο ή την ετικέτα του. Μην αδειάζετε το περιεχόμενο του περιέκτη στην αποχέτευση. Να εργάζεστε σε καλά αεριζόμενο χώρο. Χρησιμοποιείτε απαραίτητως τα κατάλληλα μέσα ατομικής προστασίας.

## ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Τα εργαλεία καθαρίζονται αμέσως μετά την χρήση νερό και απορρυπαντικό. Μην αδειάζετε τα υγρά πλύσης στον υδροφόρο ορίζοντα.

## ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις)

Οριακή τιμή της ΕΕ για αυτό το προϊόν (κατ. Α/η): 50 g/l (2007) και 30 g/l (2010). Το προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 15 g/l ΠΟΕ.

# ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΞΥΛΟΥ

## Συστήματος Νερού



MAXPO A.E

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ-ΧΗΜΙΚΩΝ  
ΒΙΠΕ ΠΑΤΡΩΝ  
ΤΗΛ 2610 647347 ΦΑΞ 2610 647460

www.machro.gr - machro@machro.gr